

OBJEKTBEZOGENE PFLEGEANWEISUNG

FÜR MIT PALLMANN MAGIC OIL SERIE GEÖLTE HOLZFUSSBÖDEN



Wertvolle Tipps für die richtige Holzfußbodenpflege

Sehr geehrte/r

Ihr Parkettleger-Fachbetrieb

hat Ihren Holzboden im Bauvorhaben

Name des Objektes

Straße

Ort

fachmännisch und nach den handwerklichen Regeln erstellt.

Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden mit MAGIC OIL Serie

Allgemeine Hinweise:

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Oberflächen begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY nach 24 Stunden). Je mehr der neu geölte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Bodens. Die volle Beanspruchung durch z. B. schwere Möbelstücke darf frühestens nach 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY nach 4 bis 7 Tagen) erfolgen. Mit **PALLMANN MAGIC OIL Serie** neu geölte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY in den ersten 4 bis 7 Tagen) nicht mit Teppichen oder mit Folie abgedeckt werden.

Frühestens nach ca. 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY frühestens nach 4 bis 7 Tagen) können Sie mit der Unterhaltspflege Ihres Holzfußbodens beginnen. Dazu den geölte Holzfußboden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder Staubsauger reinigen. Leichte Trittsuren und haftender Schmutz werden mit einem angefeuchteten, gut ausgewrungenen Lappen beseitigt. Starke Verschmutzungen wie Gummistriche oder Fettflecken, werden durch Ausreiben entfernt.

Der Holzfußboden im umseitig genannten Objekt ist folgendermaßen zu pflegen:

1) Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

Mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER** reinigen Sie die Oberfläche ohne die Öl/Wachsschicht „auszulaugen“.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. **PALLMANN NEUTRALREINIGER** je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 50 – 100 ml/5 Liter Wasser).
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung den Boden reinigen.
5. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

2) Unterhaltspflege mit PALLMANN MAGIC OIL CARE

PALLMANN MAGIC OIL CARE schützt durch seine nachfettende Wirkung den geölte Fußboden und verleiht Trittsicherheit. Die Eigenschaften der gepflegten Oberflächen bleiben erhalten.

Verarbeitung:

1. Unterhaltsreinigung mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER** durchführen.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. Unterhaltspflege: Ca. 250 ml **PALLMANN MAGIC OIL CARE** auf 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zu puren Anwendung.
4. Mit dem **PALLMANN WISCHMOPP** oder geeignetem Arbeitsgerät (flusenfrei) nebelfeucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden verteilen und aufdrocknen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltspflege muss je nach dem Verschmutzungsgrad erfolgen.

Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden mit MAGIC OIL Serie



Damit die schmutzabweisende Pflege erhalten bleibt, muss die Unterhaltspflege im umseitig genannten Objekt in folgenden Abständen wiederholt werden:

einmal pro Woche

zweimal pro Woche

dreimal pro Woche

täglich

.....

3) Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

Bereitet den Boden zur erneuten Nachpflege mit der **PALLMANN MAGIC OIL Serie** vor. Durch das erneute Einpflegen wird die Lebensdauer der gewachsenen und geölte Fußböden verlängert.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder Staubsauger vom Schmutz und Staub entfernen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. **PALLMANN NEUTRALREINIGER** je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 200 ml/5 Liter Wasser bis zur puren Anwendung).
4. Mit einer Bürste einmal feucht (nicht nass) oder maschinell mit einer Poliermaschine und grünem Pad den Boden reinigen.
5. Mit klarem Wasser nachwischen und den angelösten Schmutz aufnehmen. Bitte so trocken wie möglich arbeiten. Eine Überkonzentration von **PALLMANN NEUTRALREINIGER** führt zu erhöhter Oberflächenglätte.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

Nach erfolgter Grundreinigung muss mit dem entsprechendem Produkt nachgeölt werden.

Die Nachpflege muss erfolgen, sobald Teilflächen matt wirken oder erste Laufspuren in der Oberfläche erkennbar sind. In o. g. Objekt empfehlen wir die Durchführung einer Nachpflege:

monatlich

vierteljährlich

halbjährlich

.....

Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden mit MAGIC OIL Serie

Zur Vermeidung der Selbstentzündung

**PALLMANN MAGIC OIL Serie getränkte Materialien (speziell Lappen und andere textile Stoffe)
sind nach Gebrauch zu wässern oder in luftdichten Blechbehältern zu lagern!**

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch **Elementstauchungen** oder **Fugen** im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % – 60%. Ein Hygrometer stellt zur Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Achtung:

Laufrollen und Gleiter müssen der EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Auf keinen Fall Stahlwolle oder andere raue Putzmittel verwenden. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen. Weiterhin kann es bei der Verwendung von Klebebändern auf dem fertigen Parkettbelag zu Ablösungen der Oberflächenschicht, Rückständen und/oder Verfärbungen kommen. Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Reifen und Stuhlrollen können zu Verfärbungen des Bodens führen.

Im Eingangsbereich ist eine ausreichend dimensionierte Schmutzfangzone einzubauen und zu berücksichtigen!

.....
Datum

.....
Parkettleger (Unterschrift) wurde bestätigt

.....
Datum

.....
Kunde (Unterschrift)

Ihr Parkettleger-Fachbetrieb

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg

Germany

Telefon +49 931 27964-0

Telefax +49 931 27964-50

info@pallmann.net

www.pallmann.net