

## Randdämmstreifen Arturo Concreta

---

Mittels der Randdämmstreifen aus dem Arturo Concreta-System sollen Risse in der mineralischen Bodenbeschichtung verhindert werden. Durch die chemische Reaktion zwischen dem Wasser und dem Zement bilden sich Kristalle, so dass sich die Arturo Concreta Verlaufsbeschichtung bei Aushärtung zunächst ausdehnt. Anschließend schrumpft sie wieder, da das Wasser aus der Verlaufsbeschichtung entweicht.

Der Randstreifen sorgt für eine flexible Barriere zwischen den statischen Teilen eines Raums (Wände) und verhindert die Haftung, so dass die Spannung aufgefangen wird. Die Arturo Concreta Bodenbeschichtung erhält so rundum Raum zur Ausdehnung sowie Schrumpfung und die Gefahr der Rissbildung wird auf ein Mindestmaß reduziert.

Der Randstreifen ist stets spannungsfrei anzubringen, indem er an Innen- und Außenecken stoßend verlegt wird. So wird der Aufbau von Spannungen vermieden.

---

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 05.2020