

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs oder Gemischs und des Unternehmens/Unternehmens

1.1	Produktidentifikation Produktform : Mischung Produktcode : FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Farbe Komponent B Produktgruppe : Obere Dichtung			
1.2	Relevante identifizierte Verwendungen Hauptverwendungskategorie Industrial/Professional use spec. Verwendung des Stoffes oder Gemisches; Verwendungen, die nicht empfohlen werden		Industrielle Nutzung Nur für den professionellen Gebrauch Bodenbelag Keine weiteren Informationen verfügbar	
1.3	Flowresin Group BV Duivendrechtsekade 62 1096 AH Amsterdam +31(0)85 – 620 70 90 flowresin.com info@flowresin.com			
1.4	Notrufnummer: T +31 (0)55 312 44 65 Diese Nummer ist nur während der Bürozeiten erreichbar.			
	Land	Offizielles Beratungsgremium	Die Anschrift	Notrufnummer
	NIEDERLANDE	NationalGiftinformationszentrum. Das Universitätsklinikum Utrecht, das Nationale Giftinformationszentrum (NVIC), informiert Ärzte, Tierärzte, Apotheker und andere professionelle Leistungserbringer über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten im Falle einer Vergiftung. Das NVIC ist Tag und Nacht sowohl telefonisch als auch über das Internet erreichbar.	Briefkasten855003508GA Utrecht	+31 30 274 88 88

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1	Einstufung des Stoffes oder der Mischung
	Akute Toxizität, inhalativ, Kategorie 4 (H332) Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (H317) Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 (H335)GHS07
2.2	Kennzeichnungselemente

	<p>Symbole:</p> <p>Signalwort (CLP) : Achtung Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H335 - Kann die Atemwege reizen.</p> <p>Sicherheitshinweise (CLP) :</p>
--	---



		P261 - Einatmen von Dampf, Rauch, Gas, Sprühnebel, Nebel vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Ergänzende Risikomerkmale und Kennzeichnungselemente: EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.			
	2.3	Andere Gefahren			
		Keine Daten bekannt			
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen					
	3.2	Gemisch aus gefährlichen und ungefährlichen Stoffen			
		Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat			
		Name	Produkt Identifikation	%	Layoutgemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [KL Verordnung(EU) 2016/11
		Hexamethylen-1,6-Diisocyanat Homopolymer	EG-Nr.: 500-060-2 ERREICHEN Registrierungsnummer: 01-2119488934-20-0000 CAS-Nr.: 28182-81-2	60-80	Akute Tox. 4 Inhalativ H332 Haut Sinn. 1 H317 STOT SE3 H335
		Hydrophiler Aliphatisches Polyisocyanat basierend auf HDI	CAS-Nr.: 666723-27-9	10-30	Akute Tox. 3 Inhalativ H331 Haut Sinn. 1 H317 STOT SE3 H335 Wasser Chronisch 3 H412
		Hexamethylendiisocyanat anate, Oligomerisierungsprodukt (Typ Uretdion)	EG-Nr.: 500-060-2 ERREICHEN Registrierungsnummer: 01-2119488177-26-0000 CAS-Nr.: 28182-81-2	10-20	Akute Tox. 3 Inhalativ H331 Haut Sinn. 1 H317 STOT SE3 H335
		Hexamethylen-1,6-Diisocyanat	Index-Nr.: 615-011-00-1 ERREICHEN Registrierungsnummer: 01-2119457571-37-0000, 01-2119457571-37-0005, 01-2119457571-37-0006 CAS-Nr.: 822-	<0,5	Akute Tox. 4 mündlich H302 Akute Tox. 1 Inhalativ H330 Haut Reiz. 2 H315 Augenreiz. 2 H319 bzw. Sinn. 1 H334 Hautsens. 1 H317 STOT SE 3



FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Farbe Komponent B

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Überarbeitungsdatum: // Version: 1.0

			06-0		H335 bzw. Sinn. 1 H334 $\geq 0,5$ % S Kinn 1
--	--	--	------	--	---

			H317 >= 0,5 %
		Da das Polymer oder die Polymere einschließlich Verunreinigungen von der Registrierungspflicht gemäß Artikel 2(9) der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sind keine Expositionsszenarien verfügbar. Die notwendigen Informationen über Betriebsbedingungen und Risikokontrollmaßnahmen sind in Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblatts beschrieben.	
		Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe für die Zulassung Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57)	
Teil 4: Ersthilfemaßnahmen			
	4.1	Beschreibung von Erste-Hilfe-Maßnahmen	
		<p>Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Einer bewusstlosen Person niemals etwas durch den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).</p> <p>Bei Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. KONSULTIEREN SIE SOFORT EINEN ARZT. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt ausreichend lange mit Wasser spülen, Augenlider geöffnet halten, dann sofort Augenarzt aufsuchen. Schützen Sie das unverletzte Auge. Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen, nichts zu essen oder zu trinken geben. Nach Einatmen: Bei unregelmäßiger oder ausbleibender Atmung künstliche Beatmung einleiten. Bei Einatmen sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.</p>	
	4.2	Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen	
		Hinweise für den Arzt: Erste Hilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.	
	4.3	Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und erforderliche Spezialbehandlungen	
		Keine Daten verfügbar	
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung			
	5.1	Löschmittel	
		Geeignete Löschmittel : Schaum. AFFF. Zerstäubtes Wasser. Ungeeignete Löschmittel : scharfer Wasserstrahl	
	5.2	Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren	
		Im Brandfall entstehen Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide, Isocyanatdämpfe und Spuren von Blausäure (Blausäure). Bei Brand und/oder Explosion Dämpfe nicht einatmen.	
	5.3	Beratung für Feuerwehrleute	

	<p>Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuer: Keine offenen Flammen, keine Funken und kein Rauchen. Anweisungen zur Brandbekämpfung : Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz, betreten. Schutz bei der Brandbekämpfung : Ungeschützte Behälter mit Wassersprühstrahl oder Nebel kühlen. Sonstige Angaben : Bei der Bekämpfung von Chemikalienbränden äußerste Vorsicht walten lassen. Sammeln Sie das für den Brand verwendete kontaminierte Löschwasser getrennt. Nicht in die Kanalisation einleiten. Wenn dies gefahrlos möglich ist, bringen Sie die unbeschädigten Behälter aus dem Gefahrenbereich.</p>
--	---

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffs oder Gemischs		
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen	
		Persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen. Für gute Belüftung sorgen. Geeignetes Atemschutzgerät verwenden. Bitte beachten Sie die Schutzmaßnahmen gemäß den Punkten 7 und 8.
6.11	Für andere Personen als die Rettungsdienste	
		Schutzausrüstung : Putzpersonal mit entsprechendem Schutz ausstatten. Notfallmaßnahmen : Zuschauer fernhalten.
6.12	Für den Rettungsdienst	
		zusätzliche Informationen verfügbar
6.2	Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen	
		Eindringen in den Untergrund/Untergrund verhindern. Abfluss in Oberflächengewässer oder Kanalisation verhindern. Kontaminiertes Spülwasser zurückhalten und entsorgen. Bei Gasaustritt oder Eindringen in Gewässer, Erdreich oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Geeignetes Material zum Auffangen: saugfähiges Material, organisch, Sand.
6.3	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	
6.3	Zur Eindämmung: Verwenden Sie geeignete Abfallbehälter. Reinigungsmethoden: Verschüttetes Produkt so schnell wie möglich mit einem absorbierenden Produkt aufnehmen. Mit viel Wasser abspülen	
6.4	Verweis auf andere Abschnitte	
		Zur Abfallentsorgung nach der Reinigung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8 zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung		
7.1	Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Umgang mit dem Stoff oder Gemisch	
		Kontakt mit Haut und Augen, Einatmen von Dämpfen und Nebeln vermeiden. Verwenden Sie das lokale Belüftungssystem. Leere Behälter erst nach Reinigung verwenden. Bevor Sie mit dem Umfüllen fortfahren, überprüfen Sie, dass sich keine Rückstände von nicht kompatibelem Material in den Behältern befinden. Entfernen Sie kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung, bevor Sie Essbereiche betreten. Während der Arbeit nicht essen oder trinken. Zur empfohlenen Schutzausrüstung wird auch auf Abschnitt 8 verwiesen
7.2	Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	
		Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Unverträgliche Substanzen: Keine besonderen. Siehe auch nachstehenden Abschnitt 10. Hinweise für die Räume Gut belüftete Räume.
7.3	Spezifische Endverwendung	
		B-Komponenten-Beschichtung
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen		
8.1	Regelparameter	



FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Farbe Komponent B

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Überarbeitungsdatum: // Version: 1.0

		Keine Angaben zu Luftgrenzwerten nach EG-Richtlinie erforderlich
--	--	--

		2006/121/EG
8.2		Expositionskontrollen
		<p>Atemschutz Bei unzureichender Belüftung am Arbeitsplatz und während der Spritzgussverarbeitung ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Für kurzzeitige Arbeiten empfehlen wir eine Frischluftmaske oder Kombinationsfilter A2-P2. Weitere Empfehlungen zum Atemschutz sind den einzelnen Expositionsszenarien im Anhang zu entnehmen. Bei Überempfindlichkeit der Atemwege und der Haut (Asthma, chronische Bronchitis, chronische Hauterkrankungen) wird der Umgang mit diesem Produkt nicht empfohlen. Handschutz Geeignetes Material für Schutzhandschuhe; EN 374: Butylkautschuk - IIR: Dicke $\geq 0,5$ mm; Durchbruchzeit ≥ 480min. Fluorkautschuk - FKM: Dicke $\geq 0,4$ mm; Durchbruchzeit ≥ 480min. Lagenhandschuh - PE/EVAL/PE; Durchdringungszeit ≥ 480 Min. Hinweis: Kontaminierte Handschuhe ausziehen. Augenschutz Augen-/Gesichtsschutz tragen. Haut- und Körperschutz Geeignete Schutzkleidung tragen.</p>
Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften		
9.1		Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
		<p>Aussehen: flüssigFarbe: gelblich Geruch: fast geruchlos Geruchsschwelle: Nicht bestimmt pH-Wert: Nicht bestimmt Pourpoint: ca. -45 °C ISO 3016 Siedepunkt/Siedebereich: N/A, Zersetzung DIN 53171 Flammpunkt: ca. 185 °C DIN EN 22719 Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt Entzündlichkeit (Feststoff, Gas): Nicht anwendbar Brennbar Zahl: Entfällt Dampfdruck: ca. 5 hPa bei 20 °C EC A4 ca. 9 hPa bei 50 °C EC A4 ca. 10 hPa bei 55 °C EC A4 Dampfdruck der Komponenten: Hexamethylen-1,6-diisocyanat ca. 0,007 hPa bei 20 °C Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer < 0,00001 hPa bei 20 °C (Vapour Pressure Balance/OECD No.104) Hexamethylendiisocyanat, Oligomerisierungsprodukt (Typ Uretidion) ca. 0,0029 hPa bei 20 °C Dampfdichte: nicht bestimmt Dichte: ca. 1,15 g/cm³ bei 20 °C DIN 51757 Mischbarkeit mit Wasser: nicht mischbar bei 15 °C Oberflächenspannung: nicht bestimmt Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht bestimmt Selbstentzündungstemperatur: nicht anwendbar Zündtemperatur: ca. 445 °C DIN 51794</p>

		Zersetzungstemperatur: ca. 181 °C Viskosität, dynamisch: nicht bestimmt DIN EN ISO 3219/A.3
--	--	--

		Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt Staubexplosionsklasse: Nicht anwendbar Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt
	9.2	Andere Informationen
		nein.
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität		
	10.1	Reaktivität
		Diese Informationen sind nicht verfügbar
	10.2	Chemische Stabilität
		Diese Informationen sind nicht verfügbar
	10.3	Mögliche gefährliche Reaktionen
		Exotherme Reaktion mit Aminen und Alkoholen; allmähliche Entwicklung von CO ₂ mit Wasser, erhöhter Druck in geschlossenen Behältern; Berstgefahr.
	10.4	zu vermeidende Umstände
		Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	10.5	Inkompatible Materialien
		Diese Informationen sind nicht verfügbar
	10.6	Gefährliche Zersetzungsprodukte rauchen.
		Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
SAULE 11. Toxikologische Informationen		
	11.1	Angaben zu toxikologischen Wirkungen
		<p>Akute Toxizität, oral Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LD50 Ratte, weiblich: >= 5.000 mg/kg Methode: OECD-Prüfrichtlinie 423 Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis von HDI LD50 Ratte: >= 5.000 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 423 Toxikologische Studien an einem ähnlichen Produkt.</p> <p>Akute Toxizität, dermal Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LD50 Ratte, männlich/weiblich: > 2.000 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 Untersuchung eines vergleichbaren Produktes. LD50 Kaninchen, männlich/weiblich: > 2.000 mg/kg Untersuchen Sie ein ähnliches Produkt. Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis von HDI LD50 Ratte, männlich/weiblich: > 2.000 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 Untersuchen Sie ein ähnliches Produkt.</p> <p>Akute Toxizität, Inhalation ATEmix (Inhalation): 1,07 mg/l, 4 h Prüfatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Rechenmethode Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LC50 Ratte, weiblich: 0,390 mg/l, 4 h</p>

	<p>Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 Toxikologische Untersuchungen an einem ähnlichen Produkt. Die im Tierversuch erzeugte Testatmosphäre ist nicht repräsentativ für Arbeitsumgebungen, wie der Stoff vermarktet wird und wie seine Verwendung vernünftigerweise erwartet werden kann. Daher kann das Testergebnis nicht direkt zur Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden. Basierend auf Expertenmeinung und Beweiswürdigung ist eine modifizierte Einstufung für akute Inhalationstoxizität gerechtfertigt. Umgerechnete Schätzung akuter Toxizität 1,5 mg/l Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Expertenbeurteilung Akute Toxizität, oral Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LD50 Ratte, weiblich: >= 5.000 mg/kg Methode: OECD-Prüfrichtlinie 423 Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat basierend auf HDI LD50 Ratte: >= 5.000 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 423 Toxikologische Studien an einem vergleichbaren Produkt. Akute Toxizität, dermal Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LD50 Ratte, männlich/weiblich: > 2.000 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 Studien mit einem ähnlichen Produkt. LD50 Kaninchen, männlich/weiblich: > 2.000 mg/kg Studien zu einem ähnlichen Produkt. Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis von HDI LD50 Ratte, männlich/weiblich: > 2.000 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 Studien zu einem ähnlichen Produkt. Akute Toxizität, inhalativ ATEmix (inhalativ): 1,07 mg/l, 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Rechenmethode Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LC50 Ratte, weiblich: 0,390 mg/l, 4 h Testatmosphäre: Staub / Nebel Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 Toxikologische Studien an einem ähnlichen Produkt. Die im Tierversuch erzeugte Testatmosphäre ist nicht repräsentativ für Arbeitsumgebungen, wie der Stoff vermarktet wird und wie seine Verwendung vernünftigerweise erwartet werden kann. Daher kann das Testergebnis nicht direkt zur Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden. Basierend auf Expertenmeinung und Beweiswürdigung ist eine modifizierte Einstufung für akute Inhalationstoxizität gerechtfertigt. Umgerechneter Schätzwert der akuten Toxizität 1,5 mg/l Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Basierend auf Expertenmeinung und Beweiswürdigung ist eine modifizierte Einstufung für akute Inhalationstoxizität gerechtfertigt. Umgerechneter Schätzwert der akuten Toxizität 1,5 mg/l Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Basierend auf Expertenmeinung und Beweiswürdigung ist eine modifizierte Einstufung für akute Inhalationstoxizität gerechtfertigt. Umgerechneter Schätzwert der akuten Toxizität 1,5 mg/l Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode:</p>
	<p>Expertenbeurteilung Bewertung: Gesundheitsschädlich beim Einatmen</p>
<p>ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben</p>	
	<p>Nicht in Oberflächengewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen. Nachfolgend die uns zur Verfügung stehenden Daten:</p>
<p>12.1</p>	<p>Toxizität</p>

	<p>Akute Toxizität für Fische Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer LC50 > 100 mg/l Spezies: Danio rerio (Zebrafisch) Expositionszeit: 96 h Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.1. Probenvorbereitung aufgrund der Reaktivität der Substanz mit Wasser: Ultraturax: 60 Sek. 8000 U/min; 24h Magnetprüher; Filterung. Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis HDI LC50 35,2 mg/l</p>
--	---

	<p>Spezies: Danio rerio (Zebrafisch) Expositionsdauer: 96 h Methode: OECD-Prüfrichtlinie 203 Ökotoxikologische Studien an einem ähnlichen Produkt Akute Daphnientoxizität Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer EC50 > 100 mg/l Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) Expositionsdauer: 48 h Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2. Probenvorbereitung aufgrund der Reaktivität der Substanz mit Wasser: Ultraturrax: 60 Sek. 8000 U/min; 24h Magnetprüher; Filterung. Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis HDI EC50 > 100 mg/l Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) Expositionszeit: 48 h Methode: OECD Prüfrichtlinie 202 Ökotoxikologische Studien an einem ähnlichen Produkt Akute Algentoxizität Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer ErC50 199 mg/l T esttyp: Wachstumshemmer Spezies: scenedesmus subspicatus. Expositionszeit: 72 h Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.3. Probenvorbereitung aufgrund der Reaktivität der Substanz mit Wasser: Ultraturrax: 60 Sek. 8000 U/min; 24h Magnetprüher; Filterung. Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis von HDI ErC50 72 mg/l Spezies: Desmodesmus subspicatus (Grünalge). Expositionszeit: 72 h Methode: OECD Prüfrichtlinie 201 Ökotoxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt Akute Bakterientoxizität Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer EC50 > 10.000 mg/l Testtyp: Atmungshemmung Typ: Belebtschlamm. Einwirkzeit: 3 h Methode: EG-RL 88/302/EWG Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat auf Basis HDI EC50 > 10.000 mg/l Typ: Belebtschlamm. Methode: OECD Prüfrichtlinie 209 Ökotoxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt</p> <p>Überprüfung der Ökotoxikologie</p> <p>Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer Akute aquatische Toxizität: Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Chronische aquatische Toxizität: Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Einfluss auf die Abwasserbehandlung: In biologischen Kläranlagen besteht keine Gefahr der Beeinträchtigung der Reinigungsleistung durch geringe Bakterientoxizität.</p>
12.2	Persistenz und Abbaubarkeit

		Der Stoff ist als in Wasser nicht flüchtig einzustufen. Untersuchung von Hydrolyseprodukten..
--	--	---

12.3	Bioakkumulation:	
		Der Stoff hydrolysiert schnell in Wasser, Wachstum von Wasserorganismen ist nicht zu erwarten.
12.4	Mobilität im Boden	
		Es sind keine Informationen verfügbar
12.5	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	
		(9016-87-9) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII
12.6	Andere schädliche Wirkungen	
		Isocyanat reagiert mit Wasser an der Grenzfläche zu CO ₂ und einem festen, unlöslichen Produkt mit hohem Schmelzpunkt (Polyharnstoff). Diese Reaktion wird durch Tenside (z. B. Flüssigseife) oder wasserlösliche Substanzen stark gefördert. Erfahrungsgemäß ist Polyurea derzeit inert und nicht abbaubar.
ABSCHNITT 13 Entsorgungsanweisungen		
13.1	Abfallbehandlungsmethoden	
		Entsorgungsempfehlungen für Produkte/Verpackung : Auf sichere Weise gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften entsorgen. Auf sichere Weise gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften entsorgen. Zusätzliche Informationen : Leere Behälter werden gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt, wiederverwendet oder entsorgt. Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. EURAL-Code: 08 05 01* - Isocyanatabfälle
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport		
		Landtransport (ADR/RID/GGVSEB)
14.1	UN-Nummer	
		Nicht reguliert
14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	
		Nicht reguliert
14.3	Transportgefahrenklassen:	
		Nicht reguliert
14.4	Verpackungsgruppe:	
		Nicht reguliert
14.5	Umweltgefahren:	



FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Farbe Komponent B

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Überarbeitungsdatum: // Version: 1.0

	Nicht reguliert
--	-----------------

14.6	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer:
	Kein gefährliches Transportgut. Vor Feuchtigkeit schützen. Hitzeempfindlich aus +50 °C. Von Nahrungs- und Genußmitteln fernhalten.
14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code
	Gilt nicht
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften	
15.1	Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften und Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. Nicht anwendbar Wassergefährdungsklasse (Deutschland) 1 schwach wassergefährdend (nach Anhang 4 VwVwS) Alle bestehenden nationalen Vorschriften zum Umgang mit Isocyanaten sind zu beachten.
	Andere Vorschriften Von der Europäischen Kommission für den Verband der Lack- und Druckfarbenhersteller - CEPE - werden für isocyanathaltige Lacke folgende Hinweise gegeben: Isocyanathaltige verarbeitungsfertige Lacke können Schleimhautreizungen - insbesondere Reizungen der Atemwege und Überempfindlichkeitsreaktionen - hervorrufen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Sprühnebeln besteht Sensibilisierungsfahr. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Lacken sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Lacke zu beachten. Insbesondere sollten Sprühnebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker und auf Atemwegserkrankungen empfindliche Personen sollten nicht mit isocyanathaltigen Lacken arbeiten.
15.2	Sicherheitsbeurteilung der Chemiestoffe
	Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für: Hexamethylen-1,6-diisocyanat-Homopolymer
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben	
	Änderungshinweise: Revision: *. Datenquellen: VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES v 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

	<p>Vollständiger Wortlaut der Gefahrenhinweise (H-Sätze) gemäß Abschnitt 2, 3 und 10 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.</p> <p>H315 Verursacht Hautreizungen.</p> <p>H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>H330 Lebensgefahr bei Einatmen. H331 Giftig bei Einatmen.</p> <p>H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.</p> <p>H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.</p> <p>H335 Kann die Atemwege reizen.</p> <p>H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>
--	--

	<p>Das Produkt wird hauptsächlich als Härter in Beschichtungsstoffen oder Klebstoffen verwendet. Der Umgang mit Beschichtungsstoffen oder Klebstoffen, die reaktive Polyisocyanate und Reste von monomerem HDI enthalten, erfordert geeignete Schutzmaßnahmen (siehe auch dieses Sicherheitsdatenblatt). Diese Produkte dürfen daher nur in industriellen oder gewerblichen Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind nicht für den Einsatz im Heimwerkerbereich geeignet. Änderungen, die seit der Veröffentlichung der vorherigen Ausgabe vorgenommen wurden, sind am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen. Weitere Angaben Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem angegebenen Ausgabedatum. Diese Informationen dienen nur als Richtlinie für sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entfernung und Freigabe und sollten nicht als Garantie oder Qualitätsangabe ausgelegt werden. Die Informationen beziehen sich nur auf das hier erwähnte Produkt und sind nicht automatisch gültig, wenn sie in Verbindung mit anderen Produkten oder in einem anderen Verfahren verwendet werden, sofern dies nicht im Text angegeben ist</p>
	<p>Andere Informationen :</p> <p># REACH-Erklärung: Alle Angaben basieren auf aktuellem Wissensstand. Die Übereinstimmung der Daten in diesem Sicherheitsdatenblatt mit den im Stofficherheitsbericht angegebenen Daten wurde in dem zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Umfang berücksichtigt (siehe Versionsnummer und Überarbeitungsdatum).</p> <p>ABLEHNUNG DER HAFTUNG</p> <p>Die Informationen in diesem Datenblatt stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Die Angaben erfolgen jedoch ohne jegliche Gewährleistung - direkt implizit - bezüglich Korrektheit. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Veredelung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und Kontrolle und können sich unserer Kenntnis entziehen. Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Haftung, lehnen jedoch ausdrücklich die Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten ab, die in irgendeiner Weise aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Veredelung und Entsorgung des Produkts entstehen können. .</p> <p>Abkürzungen und Akronyme:</p> <p>RID: Règlement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses Par Chemin de Fer (Vorschriften über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)</p> <p>ICAO: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation</p> <p>ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods</p> <p>IATA: International Air Transportation Association</p> <p>GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien EINECS: Europäisches Verzeichnis vorhandener kommerzieller chemischer Substanzen</p> <p>ELINCS: Europäische Liste notifizierter chemischer Substanzen</p> <p>CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)LC50: Tödliche Konzentration, 50 Prozent</p> <p>LD50: Tödliche Dosis, 50 Prozent</p> <p>PBT:Persistent, bioakkumulierbar und toxisch</p> <p>vPvB: sehr persistente und sehr bioakkumulierbare</p> <p>akute Tox. 4: Akute Toxizität - Kategorie 4 Skin Corr.</p> <p>1B: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut – Kategorie</p> <p>1B Hautreiz. 2: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 2 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung - Kategorie 1</p> <p>Skin Sens. 1:</p> <p>Hautsensibilisierung - Kategorie 1 Repr. 2:</p>



FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Farbe Komponent B

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Überarbeitungsdatum: // Version: 1.0

Reproduktionstoxizität – Kategorie 2 STOT SE 3:



FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Farbe Komponent B

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021 Überarbeitungsdatum: // Version: 1.0

	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition - Kategorie 3 Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2 Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend - Kategorie 3
--	--